
Epson Discproducer™PP-100N

DATASHEET



Deze is voor een netwerk geoptimaliseerd zodat men in groepen kan werken. Het kan tot vijf jobs tegelijkertijd verwerken en zal zo op een gemakkelijke en betrouwbare manier publiceren.

Naast het gelijktijdig gebruiken, de hoge betrouwbaarheid en mooie kwaliteit van de producten uit het assortiment, heeft de PP100N ook nog de volgende voordelen:

Effectieve workflow De geïntegreerde logica van de PP-100N kan de jobs van verschillende gebruikers tegelijkertijd beheren en de ene na andere verwerken. Dit zal de wachttijd verkorten en de belasting op uw netwerk verlagen.

Meer gelijktijdige gebruikers Diverse gebruikers kunnen geregistreerd zijn op de "Total Disc Net Administration". Het systeem kan tot 80 jobs opslaan op zijn interne harde schijf. De nieuwste jobs kunnen worden opgehaald in de vorm van een sjabloon (template) en kunnen op elk moment gereproduceerd worden.

Data bescherming en beveiliging Schakel de lokale CD/DVD branders op lokale werkstations uit. De netwerk Publisher laat u uw belangrijke data en media controleren. Een deurslot voorkomt het openen van de deur tijdens de werking en verzekert een veilige productie. De ergonomische display ondersteunt acht verschillende talen.

KEY FEATURES

PRODUCT SPECIFICATIONS

PUBLISHING SPEED (BURN AND PRINT)

Snelheid branden & bedrukken CD	30 media/h (fast mode) using Epson-recommended CD-R
Snelheid branden & bedrukken DVD	15 media/h (fast mode) using Epson-recommended DVD-R

PUBLISHING MODES (NUMBER OF COPIES)

External Output	5 media
Capaciteit	50 media
Batch Mode	100 media

PRINT SPECIFICATIONS

Afdruksnelheid	60 media/h (snelmodus), 40 media/h (kwaliteitsmodus)
Print Head	Micro Piezo
Print Direction	Bidirectional, Unidirectional
Afdrukresolutie	1.440 DPI x 720 DPI (snelmodus), 1.440 DPI (kwaliteitsmodus)
Sproeikopconfiguratie	180 jets zwart, 180 jets per kleur

INK CARTRIDGE

Inktkleur	Dye Ink
Kleuren	Cyan, Magenta, Yellow, Light Cyan, Light Magenta, Black
Aantal kleuren	6

PRINT AREA

Standard Setting for Outside Diameter	116 mm
Outside Diameter Setting Range	119 mm - 70 mm
Standard Setting for Inside Diameter	45 mm
Inside Diameter Setting Range	50 mm - 18 mm
Guaranteed Print Area	45 mm - 116 mm

CD DRIVES

Aantal drives	2
Writing Speed	CD-R 40 x, DVD-R 12 x
Type media	CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL

SUPPORTED MEDIA

Size Outside Diameter	120 mm
Size Inside Diameter	15 mm

ALGEMEEN

Afmetingen	377 mm x 514 mm x 348 mm (breedte x diepte x hoogte)
Gewicht	25 kg
Bijgeleverde software	Epson Total Disc Maker
Klankdruk	Bedrijf: 45 dB (A)-in stand-by modus: 38 dB (A)
LC-display	Ja
Energieverbruik	85 Watt (spaarstand), 55 Watt (in stand-by modus)
Veiligheidsslot	Ja

IT ENVIRONMENT

Aansluitingen	Gigabit Ethernet-interface
---------------	----------------------------

OTHER

Garantie	12 maanden On-site
----------	--------------------

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

- Hoofdapparaat
- Software (CD)
- Plaatsingshandleiding
- Gebruiksaanwijzing (CD)
- Garantiebewijs
- Stroomkabel
- Afzonderlijke inktpatronen

LOGISTICS INFORMATION

- SKU
C11CA31021
- Streepjescode
8715946451664
- Afmetingen losse verpakking
730 x 530 x 522 mm
- Carton Weight
31 kg
- stuks
1
- Palletformaat
6 stuks (2 x 3)



AcuGrip™

Discproducer™



Epson Europe BV – Vestiging België
Belgicastraat 4 – Keilberg
B-1930 Zaventem
Infoline: 070/350120*
*(0.1735 /min.)
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: 0900-5050808*
*(0.05 /oproep + 0.15 /min.)
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

EPSON®